

5TA

Rastreador de activos portátil

Descripción del producto

El Rastreador discreto 5TA rastrea y previene el robo de valiosos activos portátiles como contenedores, remolques, equipos de construcción y paquetes en toda la cadena de suministro.

El seguimiento en tiempo real del Rastreador discreto proporciona actualizaciones de GPS cada 10 segundos, lo que le permite conocer la ubicación exacta de sus activos en todo momento.

Su pequeño tamaño y su soporte magnético permiten una instalación sencilla "sin herramientas" que puede realizarse en cuestión de minutos.

El 5TA es la solución definitiva para rastrear y proteger los activos portátiles que son muy susceptibles a pérdidas o robos

Características principales

- Actualización GPS cada 10 segundos
- · Batería recargable
- Certificación IP65
- · Funcionamiento inalámbrico

- Alertas de geozonas
- Dispositivo de tamaño pequeño
- Compatible con la aplicación web FleetUp

Principales ventajas

- El mejor seguimiento de localización de su clase
- · Batería de larga duración
- Funciona en entornos hostiles
- Instalación sencilla y sin herramientas

- Permite una rápida recuperación de activos perdidos o robados
- · Fácil de ocultar y evitar la manipulación
- · Gestión remota desde cualquier lugar

Modo 1

- Envía los datos a su plataforma cuando se mueve o después de una duración de tiempo preseleccionada.
- Duración de la batería antes de la recarga: 30 días si la unidad está configurada para localizaciones en tiempo real de 10 segundos.

Modo 2

- Envía los datos a su plataforma después de que haya pasado un tiempo preseleccionado - por ejemplo, cada hora, cada 12 horas, una vez al día, o cualquier otra duración que elijas.
- Duración de la batería antes de la recarga 20 meses si se localiza una vez al día.

Remolques, contenedores y chasis



FleetUp 5TA señala la ubicación exacta de los activos portátiles, desde paquetes hasta remolques y chasis.

Specifications

Dimensiones (en)	108mm x 61mm x 30mm
Peso	285 gr.
Batería	10000mAh/3.7V industrial de polímero de litio de grado industrial
Módulo GPS	MediaTek MT2503D
Rango de monitoreo	≤5 metros
Inalámbrico redes	4G
Temperatura de trabajo	-20°C ~ +70°C
Media corriente de trabajo	60mA
Certificado de resistencia	IP65
Precisión de la localización	<10 metros

